






















Z-01 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SANITARNEGO						
L.P.	Symbol na rysunku	Nazwa	Opis parametrów	Grafika referencyjna	Pomieszczenia (nr)	Ilość (szt.)
1.	Ba1	Bateria jednouchwytowa, umywalkowa z mieszaczem	Bateria umywalkowa z wkładem ceramicznym z ogranicznikiem wody gorącej i przepływu. 2 elastyczne węże przyłączeniowe S G 3/8 GW x 370 mm materiał mocujący do montażu na umywalce przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia ciśnienie robocze: 1 - 8 bar Materiał: korpus z mosiądzu do wody pitnej, dźwignia obsługowa z odlewu cynkowego temperatura wody maks. 70 °C (80 °C dopuszczalna 10 min. dziennie)		0.06a; 0.21; 0.22; 0.23b; 0.24b; 0.25a; 0.26a;	7
2.	Ba2	Bateria jednouchwytowa, umywalkowa z mieszaczem i z wydłużonym uchwytem	Bateria umywalkowa z wkładem ceramicznym z ogranicznikiem wody gorącej i przepływu. 2 elastyczne węże przyłączeniowe S G 3/8 GW materiał mocujący do montażu na umywalce przepływ: maks. 7 l/min , ciśnienie robocze: 3 bar. Uchwyt kliniczny 180 mm. Bateria zawiera perlator. Kolor baterii chrom. Materiał: korpus z mosiądzu do wody pitnej, dźwignia obsługowa z odlewu cynkowego temperatura wody maks. 70 °C (80 °C dopuszczalna 10 min. dziennie)		0.03; 0.20; 0.27;	3
3.	Ba3	Bateria jednouchwytowa wyższa, umywalkowa z mieszaczem	Bateria umywalkowa z wkładem ceramicznym z ogranicznikiem wody gorącej i przepływu. 2 elastyczne węże przyłączeniowe S G 3/8 GW x 370 mm materiał mocujący do montażu na umywalce przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia ciśnienie robocze: 1 - 8 bar Materiał: korpus z mosiądzu do wody pitnej, dźwignia obsługowa z odlewu cynkowego temperatura wody maks. 70 °C (80 °C dopuszczalna 10 min. dziennie)		0.09a (4); 0.13a (4); 0.24a (3);	11
4.	Ba4	Bateria z długą wylewką	Korpus baterii został wykonany z mosiądzu pokrytego miedzią, dodatkowo bateria jest kilkakrotnie galwanizowana. Dzięki specjalnej powłoce bateria jest trwała i łatwa w utrzymaniu czystości. Główce baterii są ceramiczne, odporne na zanieczyszczenia które występują w wodzie.		0.05; 0.24b;	2
5.	U1	Umywalka ceramiczna, nablatowa, 25 x 40 cm bez przelewu	Wymiary: - głębokość: 25 cm, - szerokość: 40 cm. Umywalka montowana na blacie bez przelewu. Umywalka ceramiczna, kolor biały. Otwór na baterię po prawej stronie.		0.26a	1




6.	U2	Umywalka ceramiczna, wisząca, 45 x 36 cm z przelewem	<p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głębokość: 36 cm, - szerokość: 45 cm. <p>Umywalka wisząca z otworem, z przelewem.</p> <p>Umywalka ceramiczna, kolor biały.</p> <p>Mocowana na śrubach.</p> <p>Możliwość postawienia na blacie przy zachowaniu montażu do ściany.</p>		0.06a; 0.21; 0.22; 0.27;	4
7.	U3	Umywalka ceramiczna, wisząca, 50 x 41 cm z przelewem	<p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głębokość: 41 cm, - szerokość: 50 cm. <p>Umywalka wisząca z otworem, z przelewem.</p> <p>Umywalka ceramiczna, kolor biały.</p> <p>Mocowana na śrubach.</p> <p>Możliwość postawienia na blacie przy zachowaniu montażu do ściany.</p>		0.23b; 0.24b; 0.25b;	3
8.	U4	Umywalka ceramiczna, wisząca, 60 x 50 cm z przelewem dla osób niepełnosprawnych	<p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głębokość: 50 cm, - szerokość: 60 cm. <p>Umywalka dla osób niepełnosprawnych z otworem, z przelewem.</p> <p>Mocowana na śrubach.</p>		0.03; 0.20;	2
9.	U5	Umywalka ceramiczna, częściowo wpuszczana w blat o owalnym kształcie, 50 x 40 cm z przelewem	<p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głębokość: 40 cm, - szerokość: 50 cm. <p>Umywalka częściowo wpuszczana w blat z otworem, z przelewem.</p> <p>Umywalka ceramiczna, kolor biały, kształt owalny.</p>		0.09a (4); 0.13a (4); 0.24a (3);	11




10.	M1	<p>Miska ustępowa lejowa, wisząca, bez kołnierza wewnętrznego bezkrawędziowa z deską sedesową, z pokrywą przykrywającą siedzisko.</p>	<p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głębokość: 54 cm, - szerokość: 35,5 cm, - wysokość: 33 cm. <p>Miska ustępowa lejowa, wisząca, bezkrawędziowa, bez kołnierza wewnętrznego.</p> <p>Miska ustępowa cermiczna w kolorze białym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997 • Splukuje ilością 4 l • Ukryte mocowania <p>Miska wyposażona w deskę sedesową z duroplastu, antybakteryjną z pokrywą przykrywającą siedzisko w kolorze białym.</p>		0.06b; 0.23b; 0.26b;	3
11.		<p>Przycisk uruchamiający do splukiwania dwudzielnego, okrągły</p>	<p>Przycisk do uruchamiania splukiwania dwudzielnego w spluczkach podtynkowych.</p> <p>Uruchamianie z przodu.</p> <p>Popychacze izolowane akustycznie</p> <p>Kształt przycisków okrągły, kolor chrom błyszczący,</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 24,6 cm. - wysokość: 16,4 cm 			
12.		<p>Stelaż podtynkowy do wiszących misek WC ze spluczką podtynkową</p>	<p>PRZEZNACZENIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do misek wiszących o dł. do 62 cm, • Do zabudowy lekkiej, • Do splukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub splukiwania z funkcją "stop", • Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm, <p>CHARAKTERYSTYKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo, • Nogi montażowe ocynkowane, • Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm, • Spluczka podtynkowa uruchamiana z przodu, • Spluczka podtynkowa z izolacją przeciwwroszeniową, • Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku, <p>DANE TECHNICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciśnienie 10–1000 kPa, - Ustawienia fabryczne ilości wody splukującej 6 / 3 l, - Zakres regulacji splukiwania dużą ilością wody 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l, - Zakres regulacji splukiwania małą ilością wody 2–4 l, - Przepływ przy 3 bar 0.16 l/s, - Minimalne ciśnienie przepływu 10 kPa, - Przepływ obliczeniowy 0.09 l/s, 			





13.	M2	Miska ustępowa dla os. niepełnosprawnych, długa, lejowa, bezkrawędziowa, wisząca z deską sedesową, z pokrywą przykrywającą siedzisko.	<p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głębokość: 70 cm, - szerokość: 35,5 cm, - wysokość: 34,5 cm. <p>Miska ustępowa długa, lejowa, bezkrawędziowa dla osób niepełnosprawnych, wisząca z częściowo ukrytymi mocowaniami.</p> <p>Miska ustępowa ceramiczna w kolorze białym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997 • Typ 2 wg EN 997 • Sflukuje ilością 4 l <p>Miska wyposażona w deskę sedesową antybakteryjną z pokrywą przykrywającą siedzisko w kolorze białym przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnościami. Deska mocowana od góry.</p>		0.03; 0.20;	2
14.		Przycisk uruchamiający do sflukowania dwudzielnego, okrągły	<p>Przycisk do uruchamiania sflukowania dwudzielnego w sfluczach podtynkowych. Uruchamianie z przodu.</p> <p>Popychacze izolowane akustycznie</p> <p>Kształt przycisków okrągły, kolor chrom błyszczący,</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 24,6 cm. - wysokość: 16,4 cm 			
15.		Stelaż podtynkowy do wiszących misek WC ze sfluczką podtynkową do poręczy	<p>PRZEZNACZENIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do misek wiszących dla osób niepełnosprawnych, • Do zamocowania uchwytów i poręczy, • Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm, <p>CHARAKTERYSTYKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo, • Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm, • Możliwość regulacji wysokości zawieszenia miski WC na etapie montażu stelaża, zakres regulacji 41–46 cm, • Nogi montażowe ocynkowane, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe, • Sfluczka podtynkowa uruchamiana z przodu, • Sfluczka podtynkowa z izolacją przeciwwrośzeniową, • Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku, <p>DANE TECHNICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciśnienie 10–1000 kPa, - Ustawienia fabryczne ilości wody sflukującej 6 / 3 l, - Zakres regulacji sflukowania dużą ilością wody 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l, - Zakres regulacji sflukowania małą ilością wody 2–4 l, - Przepływ przy 3 bar 0.16 l/s, - Minimalne ciśnienie przepływu 10 kPa, - Przepływ obliczeniowy 0.09 l/s, 			




16.	M3a	Miska ustępowa lejowa, wisząca, bez kołnierza wewnętrznego, bezkrawędziowa dla dzieci	<p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głębokość: 53 cm, - szerokość: 33,5 cm, - wysokość: 34,5 cm. <p>Miska ustępowa lejowa, wisząca, bezkrawędziowa, bez kołnierza wewnętrznego dla dzieci.</p> <p>Miska ustępowa ceramiczna w kolorze białym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wolna przestrzeń do podłogi 7 cm • Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997 • Ukryte mocowania • Wysokość górnej krawędzi ceramiki: 35 cm. 		0.09b (2); 0.09c (2);	4
17.		Deska sedesowa dla dzieci z klapą w kolorze zielonym	<p>Deska w kolorze zielonym wykonana z duroplastu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uchwyty dopasowane do dziecięcych rączek dla łatwego i higienicznego otwierania i zamykania, • Siedzisko z występną powierzchnią chroniącą przed rozpryskami, • Zaokrąglone krawędzie zapobiegające obrażeniom, • Deska sedesowa z zawiasami EasyMount, • Widoczne siedzisko. <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość całkowita: 40 cm, - szerokość: 34 cm. 			
18.		Przycisk uruchamiający do spłukiwania dwudzielnego, okrągły w kolorze zielonym	<p>Przycisk do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego w spłuczkach podtynkowych.</p> <p>Uruchamianie z przodu.</p> <p>Popychacze izolowane akustycznie</p> <p>Kształt przycisków okrągły.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 24,6 cm. - wysokość: 16,4 cm <p>Kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Płyta: biały, - Przycisk pełnej ilości wody: zielony, - Przycisk niepełnej ilości wody: jasnozielony. <p>UWAGA: Kolorystyka pasująca do koloru deski sedesowej zielonej.</p>			

19.	<p>Spluczka podtynkowa do miski ustępowej wiszącej przeznaczonej dla dzieci</p>	<p>PRZEZNACZENIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do zabudowy lekkiej, • Do wiszących misek WC dla dzieci, • Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm, <p>CHARAKTERYSTYKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo, • Nogi montażowe ocynkowane, • Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm, • Nogi montażowe z funkcją samohamowania, • Spluczka podtynkowa uruchamiana z przodu, • Spluczka podtynkowa z izolacją przeciwwrośzeniową, <p>DANE TECHNICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciśnienie 10–1000 kPa, - Ustawienia fabryczne ilości wody splukującej 6 / 3 l, - Zakres regulacji splukiwania dużą ilością wody 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l, - Zakres regulacji splukiwania małą ilością wody 2–4 l, - Przepływ przy 3 bar 0.16 l/s, - Minimalne ciśnienie przepływu 10 kPa, - Przepływ obliczeniowy 0.09 l/s, 			
20.	<p>Miska ustępowa lejowa, wisząca, bez kołnierza wewnętrznego, bezkrawędziowa dla dzieci</p>	<p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głębokość: 53 cm, - szerokość: 33,5 cm, - wysokość: 34,5 cm. <p>Miska ustępowa lejowa, wisząca, bezkrawędziowa, bez kołnierza wewnętrznego dla dzieci.</p> <p>Miska ustępowa cermiczna w kolorze białym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wolna przestrzeń do podłogi 7 cm • Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997 • Ukryte mocowania • Wysokość górnej krawędzi ceramiki: 35 cm. 			
21.	<p>Deska sedesowa dla dzieci z klapą w kolorze czerwonym</p>	<p>Deska w kolorze czerwonym wykonana z duroplastu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uchwyty dopasowane do dziecięcych rączek dla łatwego i higienicznego otwierania i zamykania, • Siedzisko z występnym chroniącym przed rozpryskami, • Zaokrąglone krawędzie zapobiegające obrażeniom, • Deska sedesowa z zawiasami EasyMount, • Widoczne siedzisko. <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość całkowita: 40 cm, - szerokość: 34 cm. 			




22.	M3b	<p>Przycisk uruchamiający do spłukiwania dwudzielnego, okrągły w kolorze czerwonym</p>	<p>Przycisk do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego w spłuczках podtynkowych. Uruchamianie z przodu. Popychacze izolowane akustycznie Kształt przycisków okrągły. Wymiary: - szerokość: 24,6 cm. - wysokość: 16,4 cm Kolorystyka: - Płyta: biały, - Przycisk pełnej ilości wody: czerwony, - Przycisk niepełnej ilości wody: pomarańczowy. UWAGA: Kolorystyka pasująca do koloru deski sedesowej czerwonej.</p>		0.13b (2); 0.13c (2);	4
23.		<p>Spłuczka podtynkowa do miski ustępowej wiszącej przeznaczonej dla dzieci</p>	<p>PRZEZNACZENIE: • Do zabudowy lekkiej, • Do wiszących misek WC dla dzieci, • Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm, CHARAKTERYSTYKA: • Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo, • Nogi montażowe ocynkowane, • Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm, • Nogi montażowe z funkcją samohamowania, • Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu, • Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwrośzeniową, DANE TECHNICZNE: - Ciśnienie 10–1000 kPa, - Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej 6 / 3 l, - Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l, - Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody 2–4 l, - Przepływ przy 3 bar 0.16 l/s, - Minimalne ciśnienie przepływu 10 kPa, - Przepływ obliczeniowy 0.09 l/s,</p>			
24.		<p>Miska ustępowa lejowa, stojąca, bez kołnierza wewnętrznego, bezkrawędziowa dla małych dzieci</p>	<p>Wymiary: - głębokość: 44 cm, - szerokość: 27,5 cm, - wysokość: 24 cm, - wysokość całkowita: 30 cm Miska ustępowa lejowa, stojąca, bezkrawędziowa, bez kołnierza wewnętrznego dla małych dzieci, zastępuje nocnik. Miska ustępowa ceramiczna w kolorze białym. • Typ 1, pełna ilość 5 / 4 l, wg EN 997, • Wylot poziomy, • Średnica odpływu 85 mm, • Ukryte mocowania, • Wysokość górnej krawędzi ceramiki: 24 cm, • Kształt nocnika.</p>			

25.	M4	Siedzisko dla małych dzieci	<p>Siedzisko wykonane z materiału PUR w kolorze szarym agatowym w wykończeniu matowym. Kształtem przypomina kształt nocnika, deska toaletowa idealnie przylegająca do miski WC dla małych dzieci.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość: 30,5 cm, - szerokość: 28 cm, - wysokość: 7,5 cm. 		0.24a	2
26.		Przycisk uruchamiający do spłukiwania dwudzielnego, okrągły w kolorze niebieskim	<p>Przycisk do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego w spłuczках podtynkowych. Uruchamianie z przodu. Popychacze izolowane akustycznie. Kształt przycisków okrągły.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 24,6 cm. - wysokość: 16,4 cm <p>Kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Płyta: biały, - Przycisk pełnej ilości wody: niebieski, - Przycisk niepełnej ilości wody: jasnoniebieski. 			
27.		Spłuczka podtynkowa do miski ustępowej stojącej przeznaczonej dla małych dzieci	<p>PRZEZNACZENIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do zabudowy lekkiej, • Do stojących misek WC dla dzieci, • Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm, <p>CHARAKTERYSTYKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo, • Nogi montażowe ocynkowane, • Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm, • Nogi montażowe z funkcją samohamowania, • Wysokość przycisku uruchamiającego 88 cm można zmniejszyć w zależności od ceramiki (83/78 cm), • Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu, • Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwrośnięciową, <p>DANE TECHNICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciśnienie 10–1000 kPa, - Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej 6 / 3 l, - Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l, - Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody 2–4 l, - Przepływ przy 3 bar 0.16 l/s, - Minimalne ciśnienie przepływu 10 kPa, - Przepływ obliczeniowy 0.09 l/s, 			





28.	Po1	Poręcz ścienna łukowa 60 cm, stała	<p>Poręcz ścienna łukowa stała.</p> <p>Średnica: \varnothing 32 mm Długość: 60 cm</p> <p>Informacje dodatkowe: Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg.</p>		0.03 (2); 0.20 (2);	4
29.	Po2	Poręcz ścienna łukowa 70 cm, stała	<p>Poręcz ścienna łukowa stała.</p> <p>Średnica: \varnothing 32 mm Długość: 70 cm</p> <p>Informacje dodatkowe: Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg.</p>		0.03; 0.20;	2
30.	Po3	Poręcz ścienna łukowa 70 cm, uchylna	<p>Poręcz ścienna łukowa uchylna.</p> <p>Średnica: \varnothing 32 mm Długość: 85 cm</p> <p>Informacje dodatkowe: Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.</p>		0.03; 0.20;	2
31.	Lu1	Lustro uchylne 60 x 45 cm	<p>Lustro uchylne, wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa. Lustro o grubości 5mm.</p>		0.03; 0.20;	2



32.	Lu2	Lustro w kształcie chmurki	Lustro klejone w kształcie chmurki o wym. wysokość: 30 cm, szerokość: 40 cm.		0.09a (4); 0.13a (4); 0.24a (3);	11
33.	Lu3	Lustro wiszące prostokątne z zaokrąglonymi rogami	Lustro w cienkiej czarnej ramie z zaokrąglonymi rogami. Promień zaokrąglenia wynosi 5 cm. Rama ma szerokość jedynie 10 mm, a głębokość 38 mm - wąski profil o dużej głębokości. Lustro oprawiono w ramę w ten sposób, że krawędź szkła jest widoczna. Brzeg lustra jest szlifowany i polerowany, dzięki czemu na styku ramy z lustrem widać pięknie połyskującą krawędź szkła. Kolor ramy lustra czarny. Wymiary: 40 x 90 cm		0.06a; 0.21; 0.22; 0.23b; 0.26a;	5
34.	I1	Podajnik na mydło w płynie	<p>Dozownik do mydła w płynie sprawdzi się w każdej łazience. Pasuje do szerokiej gamy produktów do pielęgnacji skóry w jednorazowych butelkach. Łatwy w użyciu, wysoce higieniczny. Dozowniki wyróżniają się praktycznym i nowoczesnym wyglądem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Higieniczne dozowanie. • Sprawdzona konstrukcja potwierdzona certyfikatem łatwego użytkowania zapewnia wysoki poziom higieny rąk wszystkim użytkownikom, w tym najmłodszym i osobom starszym • Pomaga zapewnić prawidłową higienę: Uzupełnianie wkładu każdorazowo za pomocą fabrycznie szczelnej butelki z nową jednorazową pompką pomaga zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i chroni formuły przez cały czas, aż do ich zaaplikowania przez użytkownika. • Skrócony czas pracy personelu sprząającego: bezproblemowe uzupełnianie wkładów w czasie krótszym niż 10 sekund potwierdzone certyfikatem. <p>Kolor biały, materiał plastik. Wymiary: - szerokość: 11,2 cm, - wysokość 21,1 cm</p>		0.03 (1); 0.06a (1); 0.09a (3); 0.13a (3); 0.20 (1); 0.21 (1); 0.22 (1); 0.23b (1); 0.24a (3); 0.24b (1); 0.25a (1); 0.26a (1);	18



35.	12	Podajnik na mydło w płynie i preparat do dezynfekcji z ramieniem dozującym	<p>Dozownik do mydła w płynie i preparatów do dezynfekcji z ramieniem dozującym. Pasuje do szerokiej gamy produktów do pielęgnacji skóry w jednorazowych butelkach. Łatwy w użyciu, wysoce higieniczny. Dozowniki wyróżniają się praktycznym i nowoczesnym wyglądem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzona konstrukcja potwierdzona certyfikatem łatwego użytkowania zapewnia wysoki poziom higieny rąk wszystkim użytkownikom, w tym najmłodszym i osobom starszym • Pomaga zapewnić prawidłową higienę: Uzupelnianie wkładu każdorazowo za pomocą fabrycznie szczelnej butelki z nową jednorazową pompką pomaga zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i chroni formuły przez cały czas, aż do ich zaaplikowania przez użytkownika. • Skrócony czas pracy personelu sprząającego: bezproblemowe uzupełnianie wkładów w czasie krótszym niż 10 sekund potwierdzone certyfikatem. <p>Kolor biały, materiał plastik.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 11,2 cm, - wysokość 30,5 cm 		0.27;	2
36.	13	Podajnik na ręczniki papierowe	<p>Dozownik do ręczników w składce wielopanelowej sprawdzi się w środowiskach, w których stawia się na komfort i higienę. Ten smukły, atrakcyjny dozownik sprawdzi się w łazienkach o małym i średnim natężeniu ruchu, gdzie konieczna jest oszczędność miejsca. Ogranicza zużycie dzięki dozowaniu odcinek po odcinku. Dozowniki wyróżniają się praktycznym i nowoczesnym wyglądem, który zapada w pamięć gości. Dozownik w kolorze białym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dozowanie po jednym odcinku zmniejsza zużycie i poprawia higienę, • Bindy można łatwo uzupełnić, aby uniknąć wyczerpania się papieru, • Ultrasłukły design: atrakcyjny wygląd, oszczędność miejsca. <p>Kolor biały, materiał plastik.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 30,2 cm, - wysokość 29,5 cm 		0.03 (1); 0.06a (1); 0.09a (2); 0.13a (2); 0.20 (1); 0.21 (1); 0.22 (1); 0.23b (1); 0.24a (1); 0.24b(1); 0.25a (1); 0.26 (1); 0.26a (1); 0.27 (1);	16




37.	14	Podajnik na papier toaletowy	<p>Dozownik do papieru toaletowego w roli to nowoczesny, wydajny system dozowania, przeznaczony do łazienek o dużym natężeniu ruchu. Dozowanie pojedynczych odcinków pomaga ograniczyć zużycie nawet o 40% w porównaniu do tradycyjnych dozowników z rolkami jumbo, co przekłada się na więcej wizyt na rolkę. Dozowniki wyróżniają się praktycznym i nowoczesnym wyglądem, który zapada w pamięć gości. Podajnik w kolorze białym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solidna konstrukcja z zamknięciem na kluczyk zabezpiecza rolkę i zapobiega kradzieży w wymagających środowiskach. • Dozowanie pojedynczych odcinków redukuje zużycie nawet o 40% • Duża pojemność – rzadsze wymiany i mniejsze ryzyko braku papieru. • Higieniczny: dotykasz jedynie odcinka, którego użyjesz. <p>Wymiary: - szerokość: 26,9 cm, - wysokość 26,9 cm</p>		0.06b (1); 0.23b (1); 0.26b (1);	3
38.	15	Podajnik na papier toaletowy mini	<p>Dozownik do papieru toaletowego w roli to nowoczesny, wydajny system dozowania, przeznaczony do łazienek o dużym natężeniu ruchu. Dozowanie pojedynczych odcinków pomaga ograniczyć zużycie nawet o 40% w porównaniu do tradycyjnych dozowników z rolkami jumbo, co przekłada się na więcej wizyt na rolkę. Dozowniki wyróżniają się praktycznym i nowoczesnym wyglądem, który zapada w pamięć gości. Podajnik w kolorze białym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solidna konstrukcja z zamknięciem na kluczyk zabezpiecza rolkę i zapobiega kradzieży w wymagających środowiskach. • Dozowanie pojedynczych odcinków redukuje zużycie nawet o 40% • Duża pojemność – rzadsze wymiany i mniejsze ryzyko braku papieru. • Higieniczny: dotykasz jedynie odcinka, którego użyjesz. <p>Wymiary: - szerokość: 21,9 cm, - wysokość 21,9 cm</p>		0.09b (2); 0.09c (2); 0.13b (2); 0.13c (2); 0.24a (2);	10
39.	16	Uchwyt na papier toaletowy montowany na poręczy	<p>Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Do montażu do poręczy dla osób niepełnosprawnych o średnicy 3,2 cm. Mocnowanie zatrzaskowe.</p> <p>Wymiary: - szerokość: 13,5 cm, - głębokość: 3,5 cm, - wysokość: 16,5 cm.</p>		0.03; 0.20;	2

40.	17	Szczotka do WC, wisząca	<p>Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany: tuba z przykrywką, metalowa, biała</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwyt przykręcany do ściany, - wynajmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie, - rączka szczotki z przykrywką, - wykonana ze stali, malowana na białą. 		0.03 (1); 0.06b (1); 0.09b (2); 0.09c (2); 0.13b (2); 0.13c (2); 0.20 (1); 0.23b (1); 0.24a (2); 0.26b (1);	15
41.	18	Kosz na odpady 5l, wiszący	<p>dodatkowy kosz na odpady higieniczne wewnątrz kabiny. Automatycznie zamykana pokrywka oraz system ukrywający worki na odpady zapewniają higienę i komfort. Dozowniki wyróżniają się praktycznym i nowoczesnym wyglądem.</p> <p>Kosz na odpady 5 l:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Łatwa konserwacja i kilka opcji montażu zapewniają czysty wygląd, • Mały rozmiar, idealny do ograniczonej przestrzeni. <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 19 cm, - wysokość 33,8 cm 		0.03 (1); 0.06b (1); 0.20 (1); 0.23b (1); 0.26b (1);	5
42.	19	Kosz na odpady 20 l, wiszący	<p>20-litrowy kosz na odpady sprawdzi się w niemal każdej łazience. Może zostać zamontowany na ścianie w dogodnym miejscu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktyczna konstrukcja mini pozwala zaoszczędzić przestrzeń - Łatwa konserwacja i kilka opcji montażu zapewniają czysty wygląd. <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 20,5 cm, - wysokość: 43 cm, - długość: 32,2 cm. 		0.03 (1); 0.09a (2); 0.13a (2); 0.20 (1); 0.21 (1); 0.22 (1); 0.23b (1); 0.24a (1); 0.27 (1);	11

43.	I10	Kosz na odpady 20 l, wiszący	<p>Kosz pedałowaty o pojemności 20 l, wykonany z metalu i malowany na kolor biały.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - powierzchnia kosza odporna na odciski palców - wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem - solidny uchwyt do przenoszenia kosza - ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy - bardzo stabilna, nierysująca podłogi podstawa kosza, <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność: 20 l, - wysokość: 45,5 cm, - średnica: 29,2 cm. 		0.06a (1); 0.24b (1); 0.25a (1); 0.26a (1);	4
44.	I11	Zasłona prysznicowa na drążku	<p>Zasłona prysznicowa z poliestru. Dolna część zasłony obciążona. Dostarczana z 6 plastikowymi żabkami oraz drążkiem rozporowym – kolor biały</p>		0.24a (1);	1
45.	Z11	Zlew gospodarczy	<p>Komora gospodarcza ze stali szlachetnej, powierzchnia jedwabisty mat, grubość materiału 0,8 mm. Z tylną listwą przyścienną i ścianką przeciwbryzgową. Stabilna konstrukcja. Montaż naścienny na 5 kołków: 3 przez listwę przyścienną i 2 przez dolny wspornik odchodzący spod odpływu.</p> <p>Wymiary (szer. × wys. × gł.): 457 × 140 × 408 mm</p>		0.05	1
46.		Zlew 1 komorowy z ociekaczem	<p>Zlew przeznaczony do zabudowy. Wykonany z tworzywa Tectonite. Posiada otwór na baterię, ociekasz i automatyczny korek.</p> <p>Zlew jest odporny na powstawanie plam.</p> <p>Odporny na promieniowanie ultrafioletowe.</p> <p>Odporny na gwałtowne zmiany temperatur i uderzenia.</p> <p>Odporny na zarysowania.</p> <p>Kolor: Onyx.</p> <p>Wymiary zlewu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 62 cm, - głębokość 50 cm, 			1

47.	Z12	<p>Bateria kuchenna czarna</p>	<p>Bateria z ceramiczną głowicą. Korpus wykonany z miedzi. Obrotowa wylewka. Bateria z perlatoorem. Kolor baterii czarny. Wysokość korpusu 35 cm. Wysokość wylewki 22 cm. Zasięg wylewki 22 cm.</p>		0.26;	1
48.		<p>Zlew z kratką uchylną</p>	<p>Zlew przeznaczony do utylizacji ścieków, odpadów płynnych i ludzkich wydzielin. Wykonany z ceramiki sanitarnej w kolorze białym. Posiada kratkę uchylną ze stali nierdzewnej, z odbojnikami.</p> <p>Wymiary zlewu: - szerokość: 40 cm, - głębokość 49 cm, - wysokość: 37 cm. - wysokość montażu (do górnej krawędzi zlewu): 60 cm.</p>			

49.	Z13	Przycisk uruchamiający do sfluowania dwudzielnego, okrągły	<p>Przycik do uruchamiania sfluowania dwudzielnego w sfluach podtynkowych. Uruchamianie z przodu.</p> <p>Popychacze izolowane akustycznie</p> <p>Kształt przycisków okrągły, kolor chrom błyszczący,</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 24,6 cm. - wysokość: 16,4 cm 		0.24b;	1
50.		Stelaż podtynkowy do wiszących misek WC ze sflučką podtynkową	<p>PRZEZNACZENIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do misek wiszących o dł. do 62 cm, • Do zabudowy lekkiej, • Do sfluowania jednoilościowego, dwudzielnego i lub sfluowania z funkcją "stop", • Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm, <p>CHARAKTERYSTYKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo, • Nogi montażowe ocynkowane, • Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm, • Sflučka podtynkowa uruchamiana z przodu, • Sflučka podtynkowa z izolacją przeciwwrośeniową, • Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku, <p>DANE TECHNICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciśnienie 10–1000 kPa, - Ustawienia fabryczne ilości wody sfluującej 6 / 3 l, - Zakres regulacji sfluowania dużą ilością wody 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l, - Zakres regulacji sfluowania małą ilością wody 2–4 l, - Przepływ przy 3 bar 0.16 l/s, - Minimalne ciśnienie przepływu 10 kPa, - Przepływ obliczeniowy 0.09 l/s, 			

51.	Z14	Zlew 1 komorowy z przelewem	<p>Zlew 1 komorowy wielofunkcyjny.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z jedną komorą, • Z przelewem, • Otwór odpływowy \varnothing 62 mm, • Z otworem do montażu tary, <p>Wykonany z ceramiki sanitarnej w kolorze białym.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 74 cm; - głębokość: 58,5 cm; - wysokość: 35 cm. 		0.24b;	1
52.	Br1	Brodzik 80 x 80 cm	<p>Akrylowy brodzik standardowy wzmocniony laminatem żywicznym. Gładka powierzchnia akrylowa o właściwościach Easy to Clean ułatwia i poprawia skuteczność czyszczenia. Możliwość montażu na stopie lub stelażu.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 80 cm, - długość: 80 cm, - wysokość: 15 cm, - głębokość: 6 cm. 		0.24a;	1
53.		Naścienna armatura natryskowa	<p>Jednouchwytowa armatura natryskowa z mieszaczem, przyłącze natrysku dolne. Wkład ceramiczny, 2 antyskażeniowe zawory zwrotne (AZZ, DIN EN 1717: EB) przyłącze ściennie z mimośrodami i rozetą (nastawna głębokość) Materiał: korpus z mosiądzu do wody pitnej Ciężar: 3.99 kg/szt.</p>			1

