

ŚLUSARKA OKIENNA										
TYP NUMER OKNA		O1	O1a	O2	O3	O3a	O4	O4a	O4b	O5
SCHEMAT										
WYM. MODULARNY	SZEROKOŚĆ (S)	180	180	160	180	180	180	180	180	160
	WYSOKOŚĆ (H)	210	210	210	90	90	210	210	210	210
WYM. ZEWN. OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ (Sz)	175	175	155	175	175	175	175	175	155
	WYSOKOŚĆ (Hz)	208	208	208	88	88	208	208	208	208
UWAGI		-	EI-60	EI-60	-	EI-60	-	EI-60	EI-60	EI-60
ILOŚĆ SZTUK	POZIOM ± 0,00	10	1	3	1	1	-	-	-	-
	POZIOM + 3,85	-	-	-	-	-	17	1	2	3
	POZIOM + 7,81	-	-	-	-	-	17	1	2	3
RAZEM		10	1	3	1	1	34	2	4	6
UWAGI		Okno aluminiowe otwierane i uchylne, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne. kolor RAL 9016 (biały).	Okno aluminiowe EI-60 bez możliwości otwierania, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne. kolor RAL 9016 (biały).	Okno aluminiowe EI-60 otwierane i uchylne, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne. kolor RAL 9016 (biały).	Okno aluminiowe otwierane i uchylne, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne. kolor RAL 9016 (biały).	Okno aluminiowe EI-60 otwierane i uchylne, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne. kolor RAL 9016 (biały).	Okno aluminiowe otwierane i uchylne, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne. kolor RAL 9016 (biały).	Okno aluminiowe EI-60 bez możliwości otwierania, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne. kolor RAL 9016 (biały).	Okno aluminiowe EI-60 otwierane i uchylne, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne. kolor RAL 9016 (biały).	Okno aluminiowe EI-60 otwierane i uchylne, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne. kolor RAL 9016 (biały).

UWAGI:

1. W ZESTAWIENIU ŚLUSARKI (STOLARKI) WIDOK OKIEN I DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ.
2. WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI W OKNACH (MIKROUCHYL) 0,5÷1,0m³ (mhdaPa2/3).
3. SZKLENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ ZESTAWEM TERMOIZOLACYJNYM, SZKŁO BEZPIECZNE KLASY P2A.
4. POZIOMY NADPROŻY I PARAPETÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ DO POZIOMÓW W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM.

Temat: <b>ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZ. NR 2335/3, 2335/4, 2335/5 W MIEJSCOWOŚCI NIEPOŁOMICIE, GMINA NIEPOŁOMICE.</b>		
Inwestor: <b>Gmina Niepołomice 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13</b>		
Branża: <b>Architektura</b>	Stadium: <b>P. T.</b>	
Nazwa rysunku: <b>ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ</b>	Data: <b>czerwiec 2025</b>	
Projektował: <b>mgr inż. arch. Antoni Pilch upr. bud. nr 401/88</b>		Skala: <b>1:100</b>
Sprawdził: <b>mgr inż. arch. Marta Momot upr. nr MPOIA 059/2007</b>		Nr ark. <b>0.15</b>
ARCUS–ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW 31– 542 Kraków, ul. Mogińska 23, e–mail: arcusart@o2.pl		